



Duschzelt



Duschzelt

Mobile Lösung mit Duschmodulen und Zubehör



Material:	Seiten- und Trennwände: Dibond-Platten Boden: Aluminium-Riffelblech
Abmessungen (L x B x H):	5,00 x 2,00 x 2,20 m
Zubehör:	Sichtschutzwände zwischen Duschkabinen, Duschvorhänge, Duschcontainer, Ablagebänke und Zelte
Wasser- anschlüsse:	Zuwasser: 2" Storz (C-Kupplung) Abwasser: HT-Rohr NW 100
Ladefähigkeit:	12 Duschmodule pro 13,60 m Plane / Tautliner (144 Duschplätze)

Einsatzgebiete

Die Duschmodule sind äußerst stabil und robust verarbeitet und eignen sich speziell für den Einsatz in Publikums-, Camping- und Backstagebereichen bei Großveranstaltungen wie Festivals oder Sport-events.

Eigenschaften

Jedes einzelne Duschmodul verfügt über insgesamt zwölf Duscheinheiten mit jeweils sechs Duschplätzen pro Seite. Optional sind die Duschmodule mit stabilen Sichtschutzwänden und zusätzlichen Duschvorhängen lieferbar. Die Trittpläche aus Aluminium-Riffelblech zeichnet sich durch Rutschfestigkeit aus. Um einen wassersparenden und umweltgerechten Einsatz zu garantieren, ist jeder Duschkopf mit einer Selbstschlussarmatur ausgestattet. Die Fließdauer des Duschwassers kann dabei von 5 bis 50 Sekunden eingestellt werden. Die Duschmodule werden

standardmäßig mit einer „Hot-Unit“ geliefert. Als eine Art übergroßer Durchlauferhitzer sorgt sie für eine konstante Wassertemperatur von 37° Celsius. Der Anschluss erfolgt über ein 2" Außengewinde. Sollte es vor Ort keine Zu- oder Abwasseranschlüsse geben, bieten wir mobile Lösungen mit Wasser-/Aufgabetanks inklusive Entsorgung an. Die Komplettmodule bestehen jeweils aus zusammengesteckten Einzelteilen und können problemlos mit einem Gabelstapler verladen werden.

Angebotsoptionen

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot inklusive Planungsarbeiten, An- und Abtransport, Anschlussarbeiten, Zwischen- und Endreinigung, sowie der Entsorgung mit Pumpwagen.



01 Jedes einzelne Duschmodul verfügt über insgesamt zwölf Duscheinheiten mit jeweils sechs Duschplätzen pro Seite | **02** Die Duschkabinen sind mit Trennwänden und Vorhängen ausgestattet | **03** Die Trittpläche aus Aluminium-Riffelblech macht den Boden rutschsicher und gewährleistet optimalen Halt | **04** Die Fließdauer des Duschwassers kann dabei von 5 bis 50 Sekunden eingestellt werden

**WHEREVER
YOU GO, WE
ARE THERE ...**