

Plywood

Die flexibel einsetzbaren Holzabdeckplatten für mittlere Belastungen

Material	unbeschichtete, verleimte Sperrholzplatte (Elliotis Pine)
Maße	Fläche: ca. 3,00 m ² Abdeckmaß: ca. 2,44 × 1,22 m Stärke: 0,022 m
Gewicht	ca. 35,00 kg (trocken) bis zu 50,00 kg (feucht)
Farbe	natur
Zubehör	PE-Folie oder Geotextil, Auffahrampen (Stahl)
Transport	in Stapeln zu je 50 Platten (150,00 m ²) ca. 1.800,00 m ² pro 13,60 m Plane/Tautliner



Einsatzgebiete

Plywood Holzabdeckplatten sind das bewährte und preisgünstige Abdecksystem bei leichtem bis mittlerem Lastbetrieb auf ebenen Flächen wie zum Beispiel auf Rasen oder auf Aschenplätzen. Die Platten eignen sich ideal zur schnellen Erstellung von temporären Transportwegen wie bei Mixerstraßen oder als Unterbau für kleine Bühnen- und Tribünaufbauten.

Eigenschaften

Plywood Abdeckplatten bestehen aus mehrfach verleimtem Schichtholz. Je nach Einsatzgebiet können die Platten in einer oder in mehreren Lagen verlegt werden. So lassen sich Punktlasten optimal verteilen. Mehrlagig verlegt und verschraubt, kann Plywood als zusätzlicher Schutz in stark belasteten Drehbereichen, zum Bau von Rampen und zur Überbauung von Entwässerungsrinnen dienen. Aber auch als Schwerlastfahrstrasse und zum Schutz empfindlicher Bereiche eignen sich die stabilen Abdeckplatten. Plywood ist licht- und luftundurchlässig. Sensible Rasenflächen sollten deshalb nur kurzzeitig abgedeckt werden. Wir empfehlen eine maximale Liegedauer von zwei Tagen.

Angebotsoptionen

Auf Wunsch übernehmen wir sowohl An- und Abtransport als auch Auf- und Abbau sowie die Endreinigung für Sie. Als zusätzlichen Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung erhalten Sie als Unterlage optional PE-Folie oder Geotextil (Vlies).



Plywood

Anwendungsbeispiele



Plywood Platten als temporärer Transportweg



Plywood als Fußgängerweg



Transportweg für Cases und Site Material



Verlegung von Plywood, Elton John Konzert, Kopenhagen



Montagefläche, Summerjam Festival